




Einbaumaß / Panel piercing
Z99
 M 1:1



				2008	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Werkstoff/ material	siehe Tabelle / see Table	
				gez./ drawn	30.06.	SW					
				gepr./ appr.	07.07.	OH					
				Norm/ stand.						Oberfläche/ finish	
										Gehäuse / Housing: blau/blue	
				Maßstab/ scale	Benennung/ title					 Telegärtner GERÄTEBAU GMBH	
				2:1	LC-Duplex Kupplung SM LC-Duplex Adaptor SM						
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.					 Maße/ dimensions: mm
				DIN 7168 mittel	Ersatz für/ replaces	J08071A0000 -					
Änd./ rev. index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name								Original : DIN A4
										Blatt/ sheet 1 von/ of 2	

Technische Daten /Technical Data

Optische Eigenschaften		Optical Characteristics	
Einfügedämpfung	max. 0,4dB	Insertion Loss	
Rückflußdämpfung	min. 50dB	Return Loss	
Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics	
Mechanische Lebensdauer	≥ 500	Mating Durability	
Umweltanforderungen		Environmental Requirements	
Mechanisch		Mechanical	
Zugfestigkeit der Verriegelung	40N	Strengths of Coupling Mechanism	
Schwingen (sinusförmig)	10Hz - 55Hz / 1Oktave/min	Vibration (sinusoidal)	
Klimatisch		Climatic	
Betriebstemperatur	-40°C bis / to +75°C	Operating temperature	
Temperaturwechsel	-10°C bis / to +60°C; 12 cycles; t1=1h; 1°C/min	Change of temperature	
Feuchte Wärme (konstant)	+40°C; rh =93% t=96h	Damp heat (Stady State)	
Trockene Wärme	+60°C; t=96h	Dry Heat	
Kälte	-10°C; t=96h	Cold	
Werkstoffe		Materials	
Gehäuse	Kunststoff / Plastic (PEI UL94 V-0) blau/blue	Housing	
Schlitzhülse	Zirkonia Keramik / Zirconia Ceramics	Split sleeve	
Staubschutzkappe	Kunststoff/Plastic (PP)	Dust cap	
Normen		Standards	
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen	ISO/IEC 11801:2002 EN50173-3:2006 EN50173-1:2007 ISO/IEC 24702:2006 DIN EN 61918 Entwurf / Draft 02.2007	Generic cabling systems	
Steckverbinder	IEC61754-20 EN50377-7	Connector	
Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile-Grundlegende Prüf und Messverfahren	IEC61300-2-x IEC61300-3-x	Fibre optic interconnecting devices and passive components-Basic test and measurement procedures	

				2008	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	30.06.	SW			
				gepr./ appr.	07.07.	OH			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
		Maßstab/ scale	Benennung/ title						
			<h3 style="margin: 0;">LC-Duplex Kupplung SM</h3> <h3 style="margin: 0;">LC-Duplex Adaptor SM</h3>						
		untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.					
		DIN 7168 mittel	D	J08071A0000					
			Ersatz für/ replaces	-					
				Telegärtner GERÄTEBAU GMBH					
				Maße/ dimensions: mm					
				Original : DIN A4					
				Blatt/ sheet 2 von/ of 2					